

ALLOYS QUALITIUM™



ULTIMATE GENERATION



ALLOY MIC-11100 CHW-MOC NUCLEO HIGH TEMP CARBUROS COMPLEJOS

Grupo de alambres tubulares de metal con núcleo de alta tecnología para todas las posiciones.

Características

- Todos los componentes son horneados a altísimas temperaturas antes de su fabricación para eliminar humedad recogida.
- Excelente en todas las posiciones.
- Libre de depósitos de escoria que representa alta eficiencia de transferencia.
- Los carretes son diseñados especialmente "Enviro-Spool" para eliminar problemas de desperdicio ambiental.

DESCRIPCION :

- Una aleación de carburos complejos entre los que encontramos carburos primarios de cromo combinados con carburos de Niobio, Tungsteno, Vanadio y Molybdeno en una matriz marten sitica completamente resistente a la abrasión y alta temperatura mantiene su dureza entre 1400°-1500°F, aplicar máximo 1 o 2 capas en contornos de alta temperatura. El deposito destacara fisura por liberación de tensiones.

Las aplicaciones

- Ideal para reconstrucción de cuchillas de corte del sector siderurgico, componentes de hornos del sector cementero, aspas de ventiladores, Tornillos .

DUREZA:

Al depositar

RC 61-65

**ALLOY MIC-11100 CHW-MOC
NUCLEO HIGH TEMP
CARBUROS COMPLEJOS****CARACTERÍSTICAS:**

Tiene un Arco estable con transferencia globular , los niveles niveles de ruido y salpicadura son mínimos, la cubierta de escoria es mínima, el rendimiento en aplicación es alto.

DIÁMETRO Y EMPAQUES:

0.045"	1/16"		25Lbs
7/64"			60lbs

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DIÁMETRO Pulg. mm	TIPO Corriente	STIK OUT Inches mm	TIPO Corriente	OPTIMO Amperaje	VOLTAJE	RATA DEPOSICION Amp	Lb/hra
1/16 1.6	Dcep	1-11/2	25-38	225-275	23-25	200	6
				275-350	24-27	250	10
				350-400	26-29	300	14
7/64 2.8	Dcep	1-11/2	36-51	350-400	24-27	300	11
				400-450	26-29	350	14
				450-500	28-32	400	16